

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОНТЕЙНЕРА 1100л И
ПЕДАЛИ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ПЛОСКОЙ КРЫШКИ**



1. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОНТЕЙНЕРА 1100Л

1. Поставить контейнер на бок и установить 4 вставные ручки в специальные отверстия



2. Поставить контейнер дном вверх для крепления колес и крышки сливного отверстия.

Установить крышку сливного отверстия.



Закрепить 4 колеса с помощью болтов. Колеса с тормозной системой должны быть установлены на передней части контейнера



3.Поставить контейнер на колеса . Верхнюю часть каждой цапфы вогнуть под боковую кромку контейнера.



При необходимости отцентровать расположение цапф с помощью прорезиненного молотка.



Закрепить цапфы, прикрутив их болтами к корпусу контейнера через специальные отверстия.



4. Установить крышку контейнера.



Вставить пластиковые заглушки в местах крепления крышки к корпусу.



2. КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ ПЕДАЛИ ОТКРЫВАНИЯ

Наименование	Шт.	Фото
Педаль для открывания	1	
Толкатель открывания крышки	2	
Крепление педали к корпусу контейнера	2	
Ролик с болтом и гайкой	2	
Болт 40x8 мм с гайкой	2	

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПЕДАЛИ

1. Надвинуть правое и левое крепления до упора на педаль, как указано на рисунке. После этого поставить контейнер колесами кверху.



2. Открутить по одному болту с каждого крепления колеса (первый внешний болт, который можно видеть сбоку контейнера).

Если колёса еще не установлены, установить колёса и закрутить на три болта, оставляя одно отверстие под крепление для педали.



3. Перевернуть контейнер и продеть толкатель открывания крышки через специальное отверстие в корпусе контейнера.



4. Закрепить с каждой стороны толкатель открывания крышки к педали открывания с помощью болтов 40x8 мм.



5. Установить и закрепить ролик на верхнюю часть толкателя открывания крышки.



6. Проверить работоспособность системы открывания крышки.

